



Coletes Refletivos

Ficha Técnica

VICSA[®]

COLETE DE 1 BOLSO



CÓDIGO:

VIC-72.140 (laranja)
VIC-72.240 (verde)

COMPOSIÇÃO:

100% poliéster

TAMANHOS:

M | G | XG | XXG

COR:

Laranja ou verde fluorescente

EMBALAGEM:

1 peça | pacote 25 peças | caixa máster 100 peças

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade, com 1 bolso. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

As faixas retrorrefletivas refletem a luz, tornando o colaborador mais visível, especialmente em situações de baixa visibilidade, mesmo em longa distância e principalmente a noite, dias de chuva e neblina, contribuindo para a prevenção de acidentes.



RECOMENDADO PARA

Atividades em áreas de tráfego de veículos ou em sua proximidade, velocidades dos veículos ou equipamentos móveis inferiores a 80 km/h, tarefas que desviam a atenção do tráfego de veículos que se aproximam, ambientes complexos (poluição visual e sonora), condições adversas, como neblina, fumaça, chuva, etc. Fornece visibilidade 360° graus dia e noite.

Nota: o colete refletivo não é considerado um Equipamento de Proteção Individual - EPI, portanto, é isento de Certificado de Aprovação - CA.

Só se emite CA para os equipamentos e proteções elencados na Norma Regulamentadora - NR-6.





INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Retire o colete da embalagem e realize uma inspeção visual de todo o equipamento. Caso encontre rasgamento, furos, descostura ou qualquer defeito, não utilize e substitua imediatamente.

O colete deverá ser lavado a mão, com água morna e sabão neutro, secar à sombra.



DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminado. A durabilidade ou vida útil do colete depende de vários fatores que envolvem o tempo e frequência de uso, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil do colete somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O colete deve ser substituído quando estiver danificado.



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Norma NBR 15292:2013 (Vestimentas de segurança de alta visibilidade)

Classe 2: A performance da Classe 2 provê uma visibilidade superior para o indivíduo com o aumento da cobertura do tronco, e é mais facilmente percebido do que a performance da Classe 1.



Tamanho	Largura	Comprimento
M	58 cm	66 cm
G	60,5 cm	68 cm
XG	63,5 cm	70 cm
XXG	66,5 cm	72 cm

* As medidas podem variar +/- 2 cm.

