

# BOLETIM TÉCNICO

## AVENTAL

Imagem meramente ilustrativa

**DESCRIÇÃO DO AVENTAL** - Confeccionado em material impermeável nos modelos soldado ou com ilhós. Tamanho G. Largura do avental = 70cm

### ESPECIFICAÇÕES

Tecido	Cor	Utilização	CA	Comprimento	Espessura
PVC Forrado	AM /PT /BR	Água	21.075	120 cm	0,22 a 0,28 mm
PVC Laminado	Cristal/AM	Água	30.570	120 cm	0,23 a 0,25 mm
KP 400	AM/BR	Produtos Químicos	21.208	120 cm	0,29 a 0,31 mm
KP 1000	LAR / PT	Produtos Químicos	21.208	120 cm	0,37 a 0,43 mm

### LEGENDA

AM - AMARELO

PT - PRETO

BR - BRANCO

LAR - LARANJA

### PESO DO AVENTAL

Tamanho	PVC Forrado	PVC Laminado	KP400	KP1000
G	175g	85g	230g	395g

\*Atenção: Os pesos e os comprimentos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material.

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL** - 62011300

**EMBALAGEM UNITÁRIA** - Filme plástico impresso com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Dimensão de 300x400 mm. Nesta embalagem contém 5 (cinco) aventais.

**EMBALAGEM MÁSTER** - Caixa de papelão impressa com gravação. Dimensão de 350x240x125 mm e peso 190 g. Nesta embalagem contém 25 aventais (PVC Forrado ou Laminado), 20 aventais (KP 400) ou 15 aventais (KP 1000).

**ESTOCAGEM** - Manter o avental em local limpo, dentro de sua embalagem original em ambiente com temperatura de 20°C à 25°C e umidade de 50 a 55 %.

**MANUTENÇÃO** - Lavar com água e sabão neutro e secar em ambiente arejado.

**VIDA ÚTIL** - deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e guarda.

**DATA DE FABRICAÇÃO** - LOTE DE FABRICAÇÃO = MÊS/ANO.

**VALIDADE DO PRODUTO** - a validade do produto é de até 05 anos, desde que, fechado na embalagem antes do uso.

Elaborado por:  
**Desenvolvimento Técnico**



**Injetando Segurança**