



Apresentação Geral

Nome do produto

Talabarte Tubular com Elástico Simples 1,2m, Conector Oval e Gancho 55m

Descrição

Talabarte Tubular com Elástico Simples no comprimento de 1,2m, com absorvedor de energia, fabricado em fitas em poliéster de alta tenacidade, com largura de 44,5mm, espessura de 1,65mm e resistência de 26,7kN. O Talabarte com absorvedor de energia da MSA é muito leve, inclui uma transparente e durável capa de proteção sobre a etiqueta, o que aumenta a vida útil e permite fácil inspeção. O absorvedor de energia é projetado para limitar o impacto de uma queda em até 6kN. O Talabarte possui dois conectores sendo: um conector em formato gancho, fabricado em aço com abertura de 55mm e sistema dupla trava automática. Outro conector em formato oval, fabricado em aço, com sistema trava rosqueada.

Objetivo

Equipamento de segurança utilizado para proteção contra risco de queda na movimentação do trabalho em altura, sendo utilizado em conjunto com cinturão de segurança tipo paraquedista.

Normas

ABNT-NBR 14.629-2010 e ABNT-NBR 15.834-2010.

Especificações Gerais

Comprimento 0,93m a 1,20m

Peso Líquido

Talabarte Tubular com Elástico Simples 1,2m, Conectores Gancho 18 e 55mm 1,0Kg

Código

Talabarte Tubular com Elástico Simples 1,2m, Conectores Gancho 18 e 55mm 311278

Características e aplicabilidades

Todo e qualquer ambiente onde exista risco de queda.

Modo de usar

Conecte o mosquetão localizado junto ao absorvedor de energia na ancoragem dorsal do cinto paraquedista e outro mosquetão à ancoragem definida previamente.

Composição

