MG CINTO Empresa do Grupo MULT	**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**	
IDENTIFICAÇÃO	**MULT 2013**	**Data de emissão 03/09/2018**
FT.SGQ.015	**Ficha Técnica de Produto**	**Versão 06**

Código Mult: MULT 2013	**CA:** 35.509

Foto (desenho) do EPI:

Produto: Cinturão paraquedista	
Descrição: Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de alta tenacidade 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui um ponto de conexão sendo uma meia argola dorsal em aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura.	
Cinturão é utilizado com os seguintes talabartes e trava quedas:	
Talabartes de segurança MULT 1879, MULT 1879A, MULT 1892, MULT 1892A, MULT 1892B, MULT 1892G, MULT 1892H, MULT 1893, MULT 1893B, MULT 1893C, MULT 1893D, MULT 1894A, MULT 1895A, MULT 1895F, MULT 1895H, MULT 1895K, MULT 2425, MULT 2426,	
Travaquedas: MULT 1886, MULT 1886A, MULT 1886B, MULT 1886C, MULT 1887, MULT 1887C, MULT 2015, MULT 2016A, MULT 2016B, MULT 2016C, MULT 2016D, MULT 3104, MULT 3105	
Especificações técnicas/ características:	• Cor: laranja e preto. • Tamanho: M • Peso: 0,9 kg
Norma aplicável:	NBR 15836:2010

CÓPIA DIGITAL

Responsável	Página 1 de 2
Elaboração: Ramon Conrado	
Aprovação: Daiana Alvarenga	
Homologação: Rita Rennó	

Aplicação/ indicações de uso:	• Indústria e Construção civil • Proteção contra queda em movimentações verticais e horizontais para usuários de até 100 kg.

Higienização, armazenamento e transporte:

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo e longe da luz e calor.
- A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se que não foi alterada nenhuma característica original do equipamento. Se apresentar qualquer anomalia, inutilize imediatamente ou envie para análise do fabricante.
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.
- Leia o manual de instruções.

Garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal, modificações ou retoques;
- Mal armazenamento (ex.: equipamento ainda úmido ou molhado etc);
- Falta de manutenção e limpeza;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado;
- Oxidação das ferragens por salinidade e/ ou exposição à agentes químicos.

CÓPIA DIGITAL